

strapex

SMG 10/15/25

Macchine ad alta prestazione per reggia plastica

NUOVO



SMG 10/15



SMG 25



Reggie economiche
per una reggiatura
delicata



Risparmiate tempo e denaro con reggia 5 mm!

SMG 10/15/25

Per pacchi piccoli e grandi

5 Highlights

- Fino a 70 cicli al minuto
- Tastiera a membrana: Regolazione facile della tensione
- Tecnologia semplice, poche parti mobili
- Tensione reggia costante per pacchi differenti
- Sostituzione facile della bobina

Economico

- Alta disponibilità
- Uso di reggia 5 mm PP con SMG 10 – l'alternativa per reggia larga 9/12 mm
- Uso di reggia sottile
- Minima manutenzione


Vantaggio Strapex



Macchina, reggia e servizio di assistenza come qualità globale

Facile da usare

- Plug & Play: Uso molto facile
- Mobile, utilizzabile subito e ovunque
- Altezza piano di lavoro regolabile
- Tutte le funzioni di comando mediante pedaliera



Tensione reggia facile da regolare con tastiera a membrana



Sostituzione facile e veloce della bobina



Accessibilità ottimale



Manutenzione senza utensili



Costruzione robusta e compatta

Dati tecnici	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Posizione sbobinatore	Integrato	Integrato	Di fianco
Prestazione al minuto, max.	70 cicli	65 cicli	60 cicli
Dimensioni arco			
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 500 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
– 1550 x 500 mm			9/12 mm
Altezza del piano di lavoro	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
– Opzione			670–830 mm
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Tensione reggia, fino a	300 N	450 N	450 N
Chiusura	Termosaldata	Termosaldata	Termosaldata
Peso	170 kg	170 kg	190 kg
Reggia plastica (PP)			
Larghezza 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.555	371.609.555
12 mm		371.612.540	371.612.540
Dimensione bobine,			
Ø interno/esterno	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Pacchi			
Larghezza min. / Peso max.	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg

Opzioni




Seconda pedaliera
per uso su entrambi i lati



Inizio automatico della reggiatura grazie a fotocellule sul tavolo



Tavolo a rulli
per trasporto facile di pacchi pesanti



Arresto pacchi
per posizionamento preciso di pacchi sciolti

Weitere Optionen

- **Versione CT**
(Cold and Tropic Environment)
- **Interruttore a pedale con protezione**
- **Pressino**
per comprimere pacchi sciolti
- **Interface**
per integrazione in linee